



ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	 **ODU LAMTAC®**	 **ODU SPRINGTAC®**	 **Connettore femmina piatto SPRINGTAC®**	 **ODU TURNTAC®**
Caratteristica principale	Alta temperatura e corrente	Numerosi cicli di innesto	Numerosi cicli di innesto	Robustezza
Tecnologia di contatto	Tecnologia lamellare	Tecnologia a molle sagomate	Tecnologia a molle sagomate	Contatti torniti e segmentati
Affidabilità (punti di contatto)	19 bandes de lamelle de contact doubles (taille ∅ 6 mm)	44 molle sagomate in filo (misura ∅ 6 mm)	30 molle sagomate in filo (misura ∅ 6,3 x 0,8 mm)	4 segmenti di contatto (misura ∅ 6 mm)
Corrente nominale	19 lamelle a due punti di contatto (diametro ∅ 6 mm)	110 A (misura ∅ 6 mm)	27 A (misura ∅ 6,3 x 0,8 mm)	100 A (misura ∅ 6 mm)
Disassamento angolare	+/- 1°	+/- 1°		+/- 5° *
Cicli di innesto	> 10.000	> 100.000	> 50.000	> 10.000
Intervallo di temperatura versione standard	Da -40 °C a 150 °C	Da -40 °C a 125 °C	Da -40 °C a 125 °C	Da -40 °C a 125 °C
Dimensioni del contatto**	Da ∅ 1,5 mm	Da ∅ 0,76 mm	Da ∅ 0,64 x 0,64 mm	Da ∅ 1,5 mm

	 **ODU LAMTAC®**	 **ODU SPRINGTAC®**	 **Connettore femmina piatto SPRINGTAC®**	 **ODU TURNTAC®**
Placcatura standard	Ag / Au	Ag / Au	Ag / Au	Ag / Au
Terminale a crimpare	●	●	●	●
Terminale a vite	●	●	●	●
Per barre elettrificate (esecuzione passante)	●	●		•***