ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	ODU AMC®	ODU AMC® Easy-Clean	ODU AMC® High-Density	ODU AMC® Threaded	ODU AMC® Tシリーズ	ODU AMC® NP
IP保護等級嵌合時	IP6K9Kまで	IP6K9Kまで	IP6K9Kまで	IP6K8まで	IP6K8まで	IP68
IP保護等級非嵌合時	IP68	IP6K8	IP68	IP68	IP68	IP68（オーバーモールドコネクタ、ポットコネクタでのみ）
コーディング	ツメ - 溝	ツメ - 溝	ツメ - 溝	ツメ - 溝	ツメ - 溝	ツメ - 溝
着脱回数	着脱回数5,000回以上	着脱回数5,000回以上	着脱回数5,000回以上	着脱回数2,000回以上	着脱回数500回以上	着脱回数2,000回以上
接続技術	ハンダ、プリント基板	ハンダ、プリント基板	ハンダ、プリント基板	ハンダ、プリント基板	ハンダ、圧着、プリント基板	ハンダ、プリント基板
ハウジング材質	アルミニウム	アルミニウム	真鍮	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
表面処理	ルテニウム	ルテニウム	ルテニウム	錫・ニッケル	錫・ニッケル	RoHS指令適合のブラックカーボン
使用温度範囲	–51℃~+125℃	–51℃~+125℃	–51℃~+125℃	–51℃~+125℃	–65℃~+175℃	–18℃~+71℃