ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	 ODU AMC®	 ODU AMC® Easy-Clean	 ODU AMC® High-Density	 ODU AMC® Threaded	 ODU AMC® □□□ T	 ODU AMC® NP
IP □ □ □□	□□ IP6K9K	□□ IP6K9K	□□ IP6K9K	□□ IP6K8	□□ IP6K8	IP68
IP □ □ □ □□	IP68	IP6K8	IP68	IP68	IP68	IP68(□□□□ □ □□ □□□ □□)
□□	□□ □	□□ □	□□ □	□□ □	□□ □	□□ □
□□ □□□	> 5.000	> 5.000	> 5.000	> 2.000	>500	> 2.000
□□ □□	□□, PCB	□□, PCB	□□, PCB	□□, PCB	□□, □□□, PCB	□□, PCB
□ □ □	□□□□	□□□□	□□	□□□□	□□□□	□□□□
□□	□□□	□□□	□□□	□□ □□	□□ □□	RoHS □□ □□
□□ □□ □□	–51 °C ~ +125 °C	–51 °C ~ +125 °C	–51 °C ~ +125 °C	–51 °C ~ +125 °C	–65 °C ~ +175 °C	–51 °C ~ +125 °C