











ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	 ODU AMC®	 **ODU AMC® Easy-Clean**	 **ODU AMC® High-Density**	 **ODU AMC® Threaded**	 **ODU AMC® 시리즈 T**	 **ODU AMC® NP**
IP 등급 결합됨	최대 IP6K9K	최대 IP6K9K	최대 IP6K9K	최대 IP6K8	최대 IP6K8	IP68
IP 등급 결합 해제됨	IP68	IP6K8	IP68	IP68	IP68	IP68(오버몰드 및 포팅 커넥터 전용)
코딩	핀과 홈	핀과 홈	핀과 홈	핀과 홈	핀과 홈	핀과 홈
결합 사이클	> 5.000	> 5.000	> 5.000	> 2.000	>500	> 2.000
단자 기술	용접, PCB	용접, PCB	용접, PCB	용접, PCB	용접, 크림프, PCB	용접, PCB
셀 재료	알루미늄	알루미늄	황동	알루미늄	알루미늄	알루미늄
도금	루테늄	루테늄	루테늄	주석 니켈	주석 니켈	RoHS 카본 블랙
작동 온도 범위	–51 °C ~ +125 °C	–51 °C ~ +125 ˚C	–51 °C ~ +125 °C	–51 °C ~ +125 °C	–65 ˚C ~ +175 °C	–51 °C ~ +125 °C