

ODU CONNECTORS – TECHNICAL DATA

	 ODU LAMTAC®	 **ODU SPRINGTAC®**	 **ODU SPRINGTAC® 플랫 소켓**	 **ODU TURNTAC®**	 **ODU STAMPTAC®**
주요 속성	고온 & 고전류	높은 결합 사이클	높은 결합 사이클	견고한	높은 비용 효율성
접촉 기술	블레이드 기술	스프링 와이어 기술	스프링 와이어 기술	회전형, 슬롯형 접촉	스탬핑 접촉 기술
신뢰도(접점)	19개 더블 컨택팅 라멜라 루버 (사이즈 Ø 6mm)	44개 스프링 와이어 (사이즈 Ø 6 mm)	30개 스프링 와이어 (사이즈 Ø 6.3 x 0.8 mm)	4개 접촉 핑거 (사이즈 Ø 6 mm)	8개 접촉 핑거 (사이즈 Ø 0.3 및 0.6 mm)
정격 전류	115 A (사이즈 Ø 6 mm)	110 A (사이즈 Ø 6 mm)	27 A (사이즈 Ø 6.3 x 0.8 mm)	100 A (사이즈 Ø 6 mm)	
각도 오정렬	+/- 1˚	+/- 1°		+/- 5° *	
결합 사이클	> 10,000	> 100,000	> 50,000	> 10,000	> 10,000
표준 버전 온도 범위	-40 °C ~ 150 °C	-40 ˚C ~ 125 °C	-40 °C ~ 125 °C	-40 °C ~ 125 ˚C	-40 °C ~ 105 °C
접점 사이즈 **	Ø 1.0 mm 부터	Ø 0.76 mm 부터	Ø 0.64 x 0.64 mm 부터	Ø 1.5 mm 부터	Ø 3 mm & Ø 6 mm 부터
표준 도금	Ag / Au	Ag / Au	Ag / Au	Ag / Au	Ag











	 ODU LAMTAC®	 **ODU SPRINGTAC®**	 **ODU SPRINGTAC® 플랫 소켓**	 **ODU TURNTAC®**	 **ODU STAMPTAC®**
크림프 단자	●	●	●	●	•
나사 단자나사 단자	●	●	●	●	
부스바 용 (스루 홀 디자인)	●	●		•***	

* 콘택트 채임버 해당 디자인의 경우, 마운팅 오정렬 최대 5개

** 문의하면 그외 사이즈도 가능

*** 옵션 사항